

# GR2021-17

## DESEMPOLVADORA

*La DESEMPOLVADORA GR2021-17 es la solución en la limpieza de tablas y barros, esta máquina permite quitar el aserrín y rectificar el ancho de la madera de una sola pasada.*



**Motor**  
para Desempolvado  
2 HP



**Material**  
Madera



**Gabinete**  
de Controles



**Operadores**  
2



**3 Rodillos**  
con Cerdas de Nylón



**Opcional**  
440 VCA

### PRODUCTIVIDAD DESEMPOLVADO Y PERFILADO

**40** Tablas de 40" por minuto.

**2,400** Tablas de 40" por hora.

### PRODUCTIVIDAD DESEMPOLVADO

**45** Tablas de 40" por minuto.

**2,700** Tablas de 40" por hora.

- Máquina fabricada con acero al carbón.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo costo de mantenimiento.

#### GARANTÍA:

Aplica durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación. Dos meses en todas sus partes eléctricas a partir de la fecha de entrega.

## MEDIDAS DEL EQUIPO

Alto:	1.12m.
Ancho:	0.78m.
Largo:	2.80m.
Peso:	300kg.
Diámetro de las fresas de perfilado:	8" con 24 dientes.

## ESPECIFICACIONES DE DESEMPOLVADO

Rodillos con cerdas de Nylon:	6" x 6 1/2"
Ancho máximo de desempolvado:	5 1/2"
Ancho mínimo de desempolvado:	2"
Alto máximo de desempolvado:	2"

## ESPECIFICACIONES DE PERFILADO

Ancho máximo de perfilado:	5 1/2"
Ancho mínimo de perfilado:	2"
Alto máximo de perfilado:	1 1/2"
Velocidad de avance por banda:	Variable.
Velocidad de las fresas de perfilado:	3100rpm.

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimiento eléctrico:	220v Trifásico.
Requerimiento mínimo de aire:	90 PSI.

